INSTRUKCJA MYCIA I KONSERWACJI POSADZKI ŻYWICZNEJ

Posadzka żywiczna wymaga regularnego mycia we właściwej kolejności i właściwym środkiem. Poniższa procedura określa kolejność czynności. Harmonogram wykonywania poszczególnych kroków dostosuj do intensywności użytkowania obiektu.

KROK 1 — Odkurz posadzkę

Usuń luźny brud, piasek, opiłki metalu i drobiny tworzyw — zamiatarką, odkurzaczem lub mopem do zamiatania na sucho. Twarde cząstki pod padem maszyny rysują żywicę.

KROK 2 — Usuń plamy i wycieki

Oleje, smary i wycieki hydrauliczne zbierz ręcznie przed myciem. Maszyna rozprowadziłaby je po całej posadzce.

KROK 3 — Przygotuj maszynę myjącą

Myj wyłącznie maszyną myjąco-szorującą z ssawą — nie mopem. Sprawdź gumę zbierającą: powinna przylegać równomiernie do posadzki. Załóż czyste czerwone pady myjące lub miękkie szczotki polipropylenowe. Brudny pad rysuje żywicę.

KROK 4 — Przygotuj roztwór myjący

Załóż gogle ochronne i rękawice nitrylowe — koncentrat jest żrący.

Zalecany preparat: **Silicol Epoxy Cleaner**.

Dozowanie na zbiornik 30 l:

- codzienne mycie — 1:100 — 300 ml koncentratu
- silne zabrudzenia — 1:50 — 600 ml koncentratu
- posadzka zaniedbana — 1:30 — ok. 1 l koncentratu

Najpierw nalej do zbiornika zimną lub letnią wodę z kranu, potem dodaj koncentrat. Nie mieszaj z kwasami ani z innymi środkami. Za każdym razem przygotowuj świeży roztwór.

KROK 5 — Umyj posadzkę

Otwórz zawór roztworu i namocz pady, zanim opuścisz je na posadzkę — suche pady mogą porysować żywicę. Podawaj roztwór obficie, ale bez kałuż. Przy trudnym brudzie jedź wolniej.

Roztwór 1:30: pierwsze przejście z podniesioną ssawą, drugie z opuszczoną ssawą, na koniec zmyj posadzkę maszyną czystą wodą.

KROK 6 — Pozostaw posadzkę do wyschnięcia

Mokra posadzka jest śliska — oznacz strefę mycia. Wózki wpuszczaj dopiero po całkowitym wyschnięciu. Po myciu roztworem 1:100 lub 1:50 nie płucz posadzki; po 1:30 płucz zawsze.

KROK 7 — Wypłucz pady i szczotki

Ściągnij pady lub szczotki i przepłucz dużą ilością czystej wody. Usuń włókna, drobiny plastiku i opiłki metalu. Zużyty pad wymień. Czyste pady pozostaw do wyschnięcia.

KROK 8 — Opróżnij zbiorniki maszyny

Opróżnij oba zbiorniki: z brudną wodą oraz z roztworem myjącym. Resztki roztworu zmieniają stężenie przy kolejnym myciu. Zbiorniki przepłucz czystą wodą.

KROK 9 — Konserwacja posadzki

Dotyczy tylko gładkich posadzek wylewanych. Preparat polimerowy chroni powierzchnię i ją nabłyszcza. Rodzaj preparatu i termin konserwacji ustala zarządca obiektu.

Karta techniczna Silicol Epoxy Cleaner oraz instrukcja w wersji elektronicznej dostępne na silicolsystem.pl. Kartę charakterystyki wyślemy na żądanie.

W razie pytań: kontakt@silicolsystem.pl | tel. / WhatsApp 793-555-616